



测温型 人脸识别考勤机

众志成城，战胜疫情
AI智能助力全民抗疫

产品简介

测温型人脸识别考勤机集成脱机人脸识别、体温检测、口罩识别、身份核验、现场人脸采集、黑名单预警、人过留影、活体检测等功能为一体，采用宽动态高清人脸识别摄像头，完全适应强光逆光弱光等苛刻环境，具有识别速度快、准确率高、名单库容量大等特点。可搭配人脸工地实名制管理系统、人脸门禁考勤管理系统、访客管理系统等应用管理系统使用，完美适用于社区、校园、医院、景区、酒店、商场、企业办公写字楼、公共服务场所、建筑工地等需要进行监测体温、身份识别和门禁通行控制的复杂应用场景。

在疫情防控方面，有效降低了测温时大面积接触人体带来的潜在风险，缩短人体测温时间，提高测温效率。同时集中化的管理，为筛查追溯疑似患者、流动人员提供了实时数据支持，为上述场景下的管理提供了强有力的安全保障。



人脸识别 八寸款带体温检测

功能区介绍



产品优势 ·



自助测温

非接触式体外测温，降低交叉接触风险



口罩识别

检测是否佩戴口罩，加强安全防范



智能语音

体温异常预警 + 提醒佩戴口罩



人脸识别

2至5W白名单库容 + 双目活体检测



实名核验

人证核验 + 归属地提示



重点人群监控

陌生人预警 + 黑名单管理



数据集中管理

体温异常预警 + 提醒佩戴口罩



-体温异常告警-

多种体温异常告警方式，语音告警、界面显示、后台软件提醒



-戴口罩检测-

精确检测出入人员戴口罩状态，未戴口罩提示“请佩戴口罩”，及时进行提醒和管控，降低感染及传染风险



戴口罩人脸识别+体温检测，不脱口罩也能正常识别，避免感染风险



管理后台



管理后台功能

- 疫情防控阵地人数统计
- 区域发热人数统计
- 累计采集人数统计
- 人流量趋势分析
- 今日人员流动趋势
- 未戴口罩识别预警
- 体温异常统计分析
- 重点人员、区域预警
- 快速部署，稳定性好

规格参数

人脸识别8寸款带体温检测			
显示屏	8英寸高清IPS液晶屏, 分辨率800*1280	对外接口	继电器输出、门磁检测、消防报警联动、韦根输出、USB接口
摄像头	双目活体检测, 200W宽动态	安装方式	壁挂式、闸机安装
镜头焦距	4.3mm	通讯方式	有线网络, 选配WIFI
识别类型	人脸识别、体温探测、口罩识别、选配刷IC/ID卡和身份证	工作温湿度	-10°C至55°C, <90%CRH
测温范围	32°C—45°C	防护等级	IP55
测温精度	±0.3°C	机身尺寸	238*128*21mm (不含支架)
人脸库容量	2至5W	机身材质	铝合金

应用场景

需监测体温、身份识别和门禁通行控制的场景



交通枢纽



商业综合体



园区



写字楼



景区



学校



医院



政府单位



北京中达金桥技术股份有限公司

联系：李经理

电话：13910988996

邮箱：liting@itcgb.com